



LEDVANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

UVC PANEL 600 2X25W WT

UVC PANEL 600 | UV-C inbouwpaneel



Toepassingsgebieden

- Kantoren, vergaderruimtes
- Receptie, foyers, gangen, liften
- Hotels
- Winkels
- Geschikt voor inbouwplafondsystemen met rastergrootte van 600 x 600 mm

Productvoordelen

- Constante luchtdesinfectie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	55,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	243,000 mA
Inschakelstroom	16.6 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	224 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	21
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	19
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	30
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Electronic control gear (ECG)

UV & LUCHTREINIGING

Maximale desinfectie volumestroom	60 m³/h
Luchtcirculatie	60
UV uitgestraald vermogen	16.4 W
Gemiddelde stralingsdosis	57 J/m
Levensduur UV-C-bron	10800 h
Geluidsniveau in UV-C desinfectiemodus	<45 dB
Geschikt voor ruimte tot	25

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	595,00 mm
Breedte	595,00 mm
Hoogte	86,00 mm
Product gewicht	5200,00 g

UVC PANEL 600 REC 2X25W WT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit

Body materiaal	Steel
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	5.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	+10...+40 °C
Type aansluiting	Insteekverbinding
Type bescherming	IP40
Dimbaar	Nee
Montagetype	Recessed
Toepassingsomgeving	Indoor
Uitgerust/uit te rusten met	UVC T8 25W/G13 LEDVANCE

NOODVERLICHTING

Wattage in continue bedrijfsmodus	55 W
-----------------------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075634411	Verzenddoos 1	628 mm x 612 mm x 95 mm	5740.00 g	36.51 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.