

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Style Mini Spot II 13.5W Dark Gray

ENDURA® STYLE MINI SPOT | Wandarmaturen met roteerbare kop



### Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

### Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Verkrijgbaar in twee behuizingskleuren
- Verstelbare modules: draaihoek 340°



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                                           | 13,50 W       |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V   |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz    |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 100           |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 278           |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | > 0,5         |
| Totale harmonische vervorming                               | $\leq$ 20 %   |
| Veiligheidsklasse                                           | I             |
| Bedrijfsmodus                                               | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Lichtstroom                                    | 630 lm                    |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 720 lm                    |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 48 lm/W                   |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K                    |
| Lichtkleur                                     | Warm White                |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80                      |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | $\leq$ 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | <5                        |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | -                         |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG0                       |
| UGR longitudinal                               | < 25                      |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 100,00 mm |
| Breedte         | 230,00 mm |
| Hoogte          | 54,00 mm  |
| Product gewicht | 750,00 g  |



PG ENDURA STYLE Mini Spot II  
MiPRC

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs                   |
| Kleur behuizing       | Donkergrijs                   |
| Body materiaal        | Aluminum                      |
| Materiaal afdekking   | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg                        |

TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C     |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+85 °C     |
| Type aansluiting                         | Schroefterminal  |
| Type bescherming                         | IP44             |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK05             |
| Dimbaar                                  | Nee              |
| Montagetype                              | Surface          |
| Montagelocatie                           | Muur             |
| Toepassingsomgeving                      | Buiten           |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron                            | Ja               |

Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | empty |
|--------------------------------|-------|

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingssaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                 | Naam document                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|    | User instruction                | ENDURA STYLE MINI SPOT                |
|    | Packaging insert                | Legal insert                          |
|   | Declarations Of Conformity CE   | CE Declaration Endura Style Mini Spot |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM                             |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume    |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| 4058075205178 | Vouwdoos<br>1                             | 115 mm x 302 mm x 148 mm               | 930.00 g     | 5.14 dm³  |
| 4058075205185 | Verzenddoos<br>6                          | 320 mm x 310 mm x 365 mm               | 5924.00 g    | 36.21 dm³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.