



**Specificaties Ledvance LED  
Waterdichte Montagebalk  
Vochtbestendig 42W 5670lm - 840 Koel  
Wit | 120cm - Vervangt 2x36W**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer              | 249809                            |
| EAN                        | 4099854080364                     |
| Fabrikantcode              | 4099854080364                     |
| Merk                       | Ledvance                          |
| Fabrikantnaam              | DP 1200 E 42W 840 VW IP65 GY LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                            |
| Levensduur (uur)           | 50000                             |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Wattage                | 42W                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet dimbaar                |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 5670lm                      |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 135                    |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Lengte                       | 120cm                  |
| Type product                 | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem           |
| Optische Afdekking       | Opaal                      |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40               |
| Behuizing                | Polycarbonaat              |
| Kleur Armatuur           | Grijs                      |
| Product Serie            | DAMP PROOF                 |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1194 |
| Breedte (mm) | 70   |
| Hoogte (mm)  | 60   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|