



**Specificaties Ledvance LED Paneel  
Lineair Indiviled Direct 1200 40W  
4400lm - 940 Koel Wit | 120x12cm -  
UGR <19**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 256364                                                                 |
| EAN                        | 4099854135415                                                          |
| Fabrikantcode              | 4099854135415                                                          |
| Merk                       | Ledvance                                                               |
| Fabrikantnaam              | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 PS ASYMMETRIC 1200 P 40W 940 PS<br>ASY WT |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                                                 |
| Levensduur (uur)           | 100000                                                                 |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                           |
| Wattage                | 40W                            |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Niet dimbaar                   |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                   |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4400lm                         |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 110                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK06 - 1 Joule         |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Plafond                         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | Kunstof                         |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 50                    |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x12cm |
| Lengte (mm)           | 1210     |
| Breedte (mm)          | 125      |
| Hoogte (mm)           | 43       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|