



Specificaties Ledvance LED  
Straatverlichting Urban Villa Compact  
40W 5000lm 140D - 740 Koel Wit | IP66  
- Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 256338                                       |
| EAN                        | 4099854609503                                |
| Fabrikantcode              | 4099854609503                                |
| Merk                       | Ledvance                                     |
| Fabrikantnaam              | URBAN VILLA COMPACT SYMMETRIC 40W 740 SYM140 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                       |
| Levensduur (uur)           | 100000                                       |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd |
| Wattage                | 40W              |
| Vervangt (Watt)        | 80               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Niet dimbaar     |
| Kleurcode              | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)     | 70-79            |
| Lichtkleur             | Wit              |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 5000lm           |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 125                   |
| Gradenbundel (graden)        | 140                   |
| Powerfactor                  | >0.90                 |
| Type product                 | LED Straatverlichting |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Paaltop                             |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 45                        |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 300 |
| Breedte (mm) | 300 |
| Hoogte (mm)  | 645 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|