



## Specificaties Philips LED Highbay CoreLine BY121P G4 LED200S/840 SRD WB SNHR200 | Koel Wit - Vervangt 400W

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer              | 238853                               |
| EAN                        | 8710163360843                        |
| Fabrikantcode              | 36084300                             |
| Merk                       | Philips                              |
| Fabrikantnaam              | BY121P G4 LED200S/840 SRD WB SNHR200 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                               |
| Levensduur (uur)           | 50000                                |

### Technische Informatie

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)     | 400                          |
| Wattage             | 160W                         |
| Dimbaar             | Dimbaar met Philips Interact |
| Inclusief Driver    | Ja                           |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                      |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur          | Wit                          |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gradenbundel (graden)        | 90            |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 20000lm       |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 125           |
| Powerfactor                  | >0.95         |
| Type product                 | LED High Bays |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Pendelmontage                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)               |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +45                       |
| Kleur Armatuur           | Grijs                            |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur behuizing          | Grijs                            |
| Product Serie            | BY121P                           |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 450 |
| Diameter (mm) | 450 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|