



Specificaties Philips LED Paneel CoreLine RC132V  
35W 3600lm - 840 Koel Wit | 30x120cm - UGR <19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer              | 234447                           |
| EAN                        | 8718699386122                    |
| Fabrikantcode              | 38612200                         |
| Merk                       | Philips                          |
| Fabrikantnaam              | RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                           |
| Levensduur (uur)           | 50000                            |
| Product Serie              | RC132V                           |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                        |
| Wattage             | 35W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3600lm                                     |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 102.9                                      |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Nee                                        |
| IP-Waarde                    | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht             |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule                          |
| Armatuur Aansluiting         | PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting) |
| Inclusief Driver             | Ja                                         |
| Powerfactor                  | >0.90                                      |
| Type product                 | LED Panelen                                |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethylmethacrylaat)   |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1200     |
| Breedte (mm)          | 300      |
| Hoogte (mm)           | 42       |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000  
Email: [info@lampdirect.nl](mailto:info@lampdirect.nl)  
Internet: [www.lampdirect.nl](http://www.lampdirect.nl)

KVK: 17260313  
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl  
Any Lamp B.V.  
Retouradres:  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven