



Specificaties Voordeelpak 4x Philips  
LED Downlight Coreline DN142B  
Aluminium Wit 19.2W 2300lm 60D -  
830 Warm Wit | Zaagmaat 200mm -  
IP20 - Wit Reflector

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer              | 253055                               |
| EAN                        | 8719157059510                        |
| Fabrikantcode              | 8719157059510                        |
| Merk                       | Philips                              |
| Fabrikantnaam              | Multipack 4x DN142B 20S/830 PSU-E WR |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                               |
| Levensduur (uur)           | 50000                                |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x18                        |
| Wattage             | 19.2W                       |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet dimbaar                |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                         |
| Gradenbundel (graden)        | 60                                   |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2300lm                               |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120                                  |
| Powerfactor                  | >0.95                                |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)                   |
| Type product                 | LED Downlights                       |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 200                              |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                     |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (6-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | DN142B                           |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 105 |
| Diameter (mm) | 216 |

## Sensor Informatie

|                            |                     |                                                       |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Sensortype                 | Geen sensor         |                                                       |
| Telefoon: 088-3100000      | KVK: 17260313       | Lampdirect.nl                                         |
| Email: info@lampdirect.nl  | BTW: NL821186462B01 | Any Lamp B.V.                                         |
| Internet:www.lampdirect.nl |                     | Retouradres:<br>Hooge Zijde 30A<br>5626 DC, Eindhoven |