



Specificaties Philips LED Paneel  
CoreLine RC132V 22/31W 2900-4300lm  
- 830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR  
<19 - Selecteerbaar Wattage

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 249721                                   |
| EAN                        | 8720169735187                            |
| Fabrikantcode              | 8720169735187                            |
| Merk                       | Philips                                  |
| Fabrikantnaam              | RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                   |
| Levensduur (uur)           | 100000                                   |
| Product Serie              | CoreLine                                 |

## Technische Informatie

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd                            |
| Vervangt (Watt)     | 4x18                                        |
| Wattage             | 31W                                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                                     |
| Dimbaar             | Niet dimbaar                                |
| Kleurcode           | 835 Warm Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3500 Warm Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave                 |
| Lichtkleur          | Wit                                         |
| Kleurinstelling     | CCT                                         |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4300lm                 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 130                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Schroefloze klem       |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | Opaal                           |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 63      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|